# PEINTURE DE FOND

***Peinture qui s'applique comme base de l'effet Métal Patiné.***

## Destination

• Tous supports (bois, métal, terre cuite, verre, médium, formica, plastique...) préparés avec l'enduit de préparation adapté.
• Idéal sur des surfaces reliefées, moulurées
• Pour meubles et objets

## Caractéristiques

***Effet Métal Patiné:* les effets d'usures et de patines délicates du métal.**

• A base d'oxydes de fer

• Application facile

• Tendu parfait

• Lessivable

**3 teintes:** rouge oxyde, vert argileux, noir oxyde de fer

**Aspect:** satiné

**Conditionnement** : 250ml

**Temps de séchage** :

Complet: 2h

**Rendement en 1 couche par 1L** : 10 m²

**Nettoyage:** eau

**Matériel** : brosse à lisser

## Mode d'emploi

1. S' utilise sur un support correctement préparé avec l'enduit de préparation adapté suivi d'un égrenage au papier de verre grain 240 pour obtenir une surface très lisse au toucher.
2. Appliquer ensuite la peinture de fond à la brosse à lisser.
3. Laisser sécher 2h à température ambiante. Égrener au papier de verre grain 240 puis appliquer une deuxième couche.

## Le conseil Libéron

• Croiser les couches pour une application plus régulière. Lisser en tenant le pinceau parallèlement au support.

*La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.*

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.